



## Universalsender UT-15

### ANVENDELSE

Universalsender UT-15 kan bruges til at tilkoble eksisterende udstyr med vores software.

### ALARMERING

- Alarm ved lavt batteri.
- Alarm ved manglende kommunikation.
- Alarm sendes når eksternt udstyr aktiveres, eksempelvis trædemåtte.

### FUNKTIONER OG FORDELE

- Anvendes til konvertering fra kablede til trådløse signaler.
- Kompakt og smalt design til nem montering.
- Indgang med skrueterminal.
- Tamper beskyttelse imod uautoriseret fjernelse, sabotage eller ustabil installation.
- UT15 kan sende følgende signaltyper:
  1. Dørkontakt
  2. Pir
  3. Røgmelder
  4. Overfald

### NETVÆRK

Nødkaldet kommunikerer med IntelligentCARE gateway/netværk med zonepositionering.

### SPECIFIKATIONER

Varenummer	ICM1600501
Frekvens	868 MHz
Batteritype	Lithium 1/2AA x 1
Batterilevetid	2,8 år minimum (Gælder ved ca. 40 aktiveringer pr. dag)
Driftstemperatur	-10° til + 50° C
IP klassificering	IP20
Dimensioner	107 x 32 x 22 mm