



PRODUKTARK (Ver. 1.0)

Aperio C100 EURO V3 (DIN + 00) (AA-ECYL)

ANVENDELSE

DIN + 00 europofil med RFID læser Mifare. anvendes sammen med IntelligentCARE installationer på plejehjem og bosteder. Er kompatibel med DIN låsekasser og nøgleboks.

FUNKTIONER OG FORDELE

Hovedelektronik (RFID + radio) i udvendig knop, sikkerhedselektronik inde i cylinderkerne. Slip for fysiske nøgler. Anvendes online eller offline. Grøn/rød LED status.

SPECIFIKATIONER

| | |
|--------------------------------------|---|
| Varenummer | ICM13204 |
| Knopdimensioner | Ø32 x 43 mm |
| Knopoverflade | Rustfrit stål |
| Skrue | 60 eller 85 cm |
| Batteri | 1 x lithium CR2 |
| Batterilevetid | > 8.000 åbninger (i maks. 2 år) |
| Radiostandard | IEEE 802.15.4 (2.4 GHz) |
| Kryptering (radiokommunikation) | AES 128 bit |
| Afstand mellem RFID aflæsning og hub | Typisk op til 25 m afhængig af hubtype og bygningsmiljøer |
| IP-klassificering | IP65 |
| Driftstemperatur | -20° til +55°C |
| Status | LED (rød/grøn/orange) |
| RFID teknologi | High Frequency: iCLASS®/ISO 14443B; MIFARE Classic® / MIFARE® DESFire® EV1&EV2 Legic: LEGIC® (Advant, Prime, ISO/IEC14443 UID, ISO/IEC15693 UID); Optional MIFARE® Support |
| RFID aflæsning | UID / Sektor / Block / Application / File |
| Scanningsområde | Op til 4 cm |
| Interface | Mikro USB |

ACCESS TECHNOLOGY A/S

HOVEDAFDELING: Møgelgårdsvej 14A • DK - 8520 Lystrup • T: +45 32 20 10 53 • CVR: 32831192 • www.acct.dk

SALGSAFDELING SJÆLLAND: Norvangen 3D, Opg. C, 2 sal • DK - 4220 Korsør • T: +45 70 27 66 45 • www.intelligentcare.com