



PRODUKTARK (Ver. 1.0)

Aperio C100 Scan oval cylinder V3 (AA-CYL)

ANVENDELSE

Oval cylinder med RFID læser Mifare, anvendes sammen med IntelligentCARE installationer på plejehjem og bosteder. Er kompatibel med alle skandinaviske låsekasser i både træ-, stål- og profilrammedøre.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Til invendig brug.
- Hovedelektronik (RFID + radio) i udvendig knop - sikkerhedselektronik inde i cylinderkerne
- Slip for fysiske nøgler
- Anvendes online eller offline.
- Grøn/rød LED status.

SPECIFIKATIONER

Varenummer	ICM13206
Knopdimensioner	Ø32 x 43 mm
Knopoverflade	Rustfrit stål
Batteri	1 x lithium CR2
Batterilevetid	> 8.000 åbninger (i maks. 2 år)
Radiostandard	IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)
Kryptering (radiokommunikation)	AES 128 bit
Afstand mellem online Aperio aflæsning og hub	Typisk op til 25 m afhængig af hubtype og bygningsmiljøer
IP-klassificering	IP65
Driftstemperatur	-20° til +55°C
Status	LED (rød/grøn/orange)
RFID teknologi	High Frequency: iCLASS®/ISO 14443B; MIFARE Classic® / MIFARE® DESFire® EV1&EV2 Legic: LEGIC® (Advant, Prime, ISO/IEC14443 UID, ISO/IEC15693 UID); Optional MIFARE® Support 2
RFID aflæsning	UID / Sektor / Block / Application / File
Scanningsområde	Op til 4 cm
Interface	Mikro USB

ACCESS TECHNOLOGY A/S

HOVEDAFDELING: Møgelgårdsvej 14A • DK - 8520 Lystrup • T: +45 32 20 10 53 • CVR: 32831192 • www.acct.dk

SALGSAFDELING SJÆLLAND: Norvangen 3D, Opg. C, 2 sal • DK - 4220 Korsør • T: +45 70 27 66 45 • www.intelligentcare.com