



PRODUKTARK (Ver. 1.0)

## Brik læser RFID WI37 til gateway (SEC-MIF-RED-WI37)

### ANVENDELSE

RFID læser i metal som er både vandtæt og vandalsikker. Læseren kan derfor monteres både inden- og udendørs, selv i barske miljøer.

Benyttes til medicinskabe, døre og lignende, hvor der ønskes elektrisk oplåsning og oplåsning med nøglebrik/kort.

### FUNKTIONER OG FORDELE

- Metal Wiegand læser (Mifare).
- Wiegand 26 ~ 37 bits output (standard 26 bits).
- Mifare korttype.
- Ekstern LED kontrol og ekstern buzzer kontrol.
- Benyttes sammen med gateway.

### SPECIFIKATIONER

Varenummer (RFID-WI37)	ICM15021
Driftsspænding	9-24V DC
Frekvens	13,56 MHz
Korttype	13,56 MHz - Mifare kort (ISO 14443A kompatibel)
Læseafstand	Op til 8 cm
Driftstemperatur	-40° til +60° C
Stand-by strøm	< 25 mA
Driftsfugtighed	10% ~ 98% RH
IP-klassifikation	IP66
Dimensioner	103 x 48 x 19 mm

#### ACCESS TECHNOLOGY A/S

HOVEDAFDELING: Møgelgårdsvej 14A • DK - 8520 Lystrup • T: +45 32 20 10 53 • CVR: 32831192 • www.acct.dk

SALGSAFDELING SJÆLLAND: Norvangen 3D, Opg. C, 2 sal • DK - 4220 Korsør • T: +45 70 27 66 45 • www.intelligentcare.com