



PRODUKTARK (Ver. 1.0)

Universalsender UT-15 (CM-869-UT15)

ANVENDELSE

Universalsender UT-15 kan bruges til at tilkoble eksisterende udstyr med vores software.

ALARMERING

- Alarm ved lavt batteri.
- Alarm ved manglende kommunikation.
- Alarm sendes når eksternt udstyr aktiveres, eksempelvis trædemåtte.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Anvendes til konvertering fra kablede til trådløse signaler.
- Kompakt og smalt design til nem montering.
- Indgang med skrueterminal.
- Tamper beskyttelse imod uautoriseret fjernelse, sabotage eller ustabil installation.
- UT15 kan sende følgende signaltyper:
 - Dørkontakt
 - Pir
 - Røgmelder
 - Overfald

NETVÆRK

Nødkaldet kommunikerer med IntelligentCARE gateway/ netværk med zonepositionering.

SPECIFIKATIONER

Varenummer	ICM1600501
Frekvens	869 MHz
Batteritype	Lithium 1/2AA x 1
Batterilevetid	2,8 år minimum (Gælder ved ca. 40 aktiveringer pr. dag)
Driftstemperatur	-10° til + 50° C
IP klassificering	IP20
Dimensioner	107 x 32 x 22 mm

ACCESS TECHNOLOGY A/S

HOVEDAFDELING: Møgelgårdsvej 14A • DK - 8520 Lystrup • T: +45 32 20 10 53 • CVR: 32831192 • www.acct.dk

SALGSADFDELING SJÆLLAND: Norvangen 3D, Opg. C, 2 sal • DK - 4220 Korsør • T: +45 70 27 66 45 • www.intelligentcare.com