

# Aperio C100 EURO V3 (DIN + 00) (AA-ECYL)

## ANVENDELSE

DIN + 00 europrofil med RFID læser Mifare. anvendes sammen med IntelligentCARE installationer på pleje- hjem og bosteder. Er kompatibel med DIN låsekasser og nøgleboks.

## FUNKTIONER OG FORDELE

Hovedelektronik (RFID + radio) i udvendig knop, sikkerhedselektronik inde i cylinderkerne. Slip for fysiske nøgler. Anvendes online eller offline. Grøn/rød LED status.



## SPECIFIKATIONER

Varenummer	ICM13204
Knopdimensioner	Ø32 x 43 mm
Knopoverflade	Rustfrit stål
Skrue	60 eller 85 cm
Batteri	1 x lithium CR2
Batterilevetid	> 8.000 åbninger (i maks. 2 år)
Radiostandard	IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)
Kryptering (radiokommunikation)	AES 128 bit
Afstand mellem RFID aflæsning og hub	Typisk op til 25 m afhængig af hubtype og bygningsmiljøer

IP-klassificering	IP65
Driftstemperatur	-20° til +55°C
Status	LED (rød/grøn/orange)
RFID teknologi	High Frequency: iCLASS®/ISO 14443B; MIFARE Classic® / MIFARE® DESFire® EV1&EV2 Legic: LEGIC® (Advant, Prime, ISO/IEC14443 UID, ISO/IEC15693 UID); Optional MIFARE® Support
RFID aflæsning	UID / Sektor / Block / Application / File
Scanningsområde	Op til 4 cm
Interface	Mikro USB